

Стоимость оборудования указана в EURO, с учетом НДС.

Оплата - в рублях РФ по внутреннему курсу фирмы Viessmann (с 11.04.2018 - **74.00 руб./EURO**)

Котлы газовые чугунные VITOGAS 100-F мощностью 29-60 кВт со встроенной 1-ступенчатой атмосферной горелкой



Поставляются со следующими типами котловой автоматики:

Vitotronic 100 KC3 - термостатный регулятор, температура подающей линии задается пользователем, возможно подключение воздушного термостата.

Vitotronic 100 KC4B - микропроцессорный регулятор, температура подающей линии задается пользователем, автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС), возможно подключение воздушного термостата.

Vitotronic 200 KO2B - микропроцессорный регулятор, погодозависимое управление температурой теплоносителя, в том числе с коррекцией по фактической температуре воздуха в помещении посредством прибора дистанционного управления Vitotrol 200A или 300A (приобретается дополнительно), программируемое переключение суточных и недельных режимов работы, поддержка 2-х дополнительных контуров отопления с управляемыми контроллерами смесителями, автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС). Для каждого контура со смесителем необходим блок управления приводом смесителя или комплект привода смесителя (приобретаются отдельно).

Автоматика	Стоимость, €				
	29 кВт	35 кВт	42 кВт	48 кВт	60 кВт
Vitotronic 100 KC3	1764	1915	2041	2134	2365
Vitotronic 100 KC4B	1978	2129	2255	2348	2579
Vitotronic 200 KO2B	2694	2845	2971	3062	3295

Котлы газовые чугунные VITOGAS 100-F мощностью 72-140 кВт со встроенной 1-ступенчатой атмосферной горелкой



Поставляются со следующими типами котловой автоматики:

Vitotronic 100 KC4B - микропроцессорный регулятор, температура подающей линии задается пользователем, автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС), возможно подключение воздушного термостата.

Vitotronic 200 KO2B - микропроцессорный регулятор, погодозависимое управление температурой теплоносителя, в том числе с коррекцией по фактической температуре воздуха в помещении посредством прибора дистанционного управления Vitotrol 200A или 300A (приобретается дополнительно), программируемое переключение суточных и недельных режимов работы, поддержка 2-х дополнительных контуров отопления с управляемыми контроллерами смесителями, автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС). Для каждого контура со смесителем необходим блок управления приводом смесителя или комплект привода смесителя (приобретаются отдельно).

Автоматика	Стоимость, €						
	72 кВт	84 кВт	96 кВт	108 кВт	120 кВт	132 кВт	140 кВт
Vitotronic 100 KC4B	4971	5370	5734	6144	6527	6988	7344
Vitotronic 200 KO2B	5687	6086	6450	6860	7243	7704	8060

Стоимость оборудования указана в EURO, с учетом НДС.

Оплата - в рублях РФ по внутреннему курсу фирмы Viessmann (с 11.04.2018 - **74.00 руб./EURO**)

Котлы чугунные VITOROND 100 мощностью 18-100 кВт для эксплуатации с жидкотопливной или газовой вентиляторной горелкой



Поставляются со следующими типами автоматики:

Vitolonic 100 KC4B - микропроцессорный регулятор, температура подающей линии задается пользователем, автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС), возможно подключение воздушного термостата.

Vitolonic 200 KO2B - микропроцессорный регулятор, погодозависимое управление температурой теплоносителя, в том числе с коррекцией по фактической температуре воздуха в помещении посредством прибора дистанционного управления Vitotrol 200A или 300A (приобретается дополнительно), программируемое переключение суточных и недельных режимов работы, поддержка 2-х дополнительных контуров отопления с управляемыми контроллерами смесителями, автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС). Для каждого контура со смесителем необходим блок управления приводом смесителя или комплект привода смесителя (приобретаются отдельно).


Автоматика	Вариант поставки	Стоимость, €								
		18 кВт	22 кВт	27 кВт	33 кВт	40 кВт	50 кВт	63 кВт	80 кВт	100 кВт
Vitolonic 100 KC4B	Без горелки	1265	1367	1428	1526	1959	2171	2439	4382	5056
	С диз. горелкой Vitoflame 200 (100)	2309	2412	2481	2579	3141	3371	3640	6864	7538
	С газ. горелкой Vitoflame 200	2864	2966	3026	3124	3681	3894	4162	—	—
Vitolonic 200 KO2B	Без горелки	1789	1890	1950	2048	2495	2707	2976	5036	5710
	С диз. горелкой Vitoflame 200 (100)	2832	2935	3004	3102	3676	3907	4176	7518	8192
	С газ. горелкой Vitoflame 200	3386	3489	3549	3647	4218	4429	4698	—	—

Примечание: для котлов Vitorond 100 мощностью 18-63 кВт используется дизельная горелка Vitoflame 200, для котлов Vitorond 100 мощностью 80 кВт и 100 кВт - дизельная горелка Vitoflame 100.

Стоимость оборудования указана в EURO, с учетом НДС.

Оплата - в рублях РФ по внутреннему курсу фирмы Viessmann (с 11.04.2018 - **74.00 руб./EURO**)

Настенные 1- и 2-х-контурные газовые котлы VITOPEND 100-W (тип WH1D) мощностью 24-31 кВт со встроенной модулируемой атмосферной горелкой



Поставляются котлы как с отбором воздуха для горения из помещения установки (отходящие газы отводятся естественной тягой), так и с отбором воздуха для горения извне (принудительная система отвода отходящих газов, возможен вывод через стену помещения, в котором установлен котел).

Мощность 2-х-контурных котлов - от 24 до 31 кВт, мощность 1-контурных котлов - 24.0 или 24.8 кВт.

Проточный теплообменник.

Панель управления с жидкокристаллическим дисплеем, возможность подключения воздушного термостата.

Котлы снабжены встроенным циркуляционным насосом и расширительным баком емкость 6 л (при мощности 24 кВт) или 10 л (при мощности 30 кВт).

Производительность 2-х-контурных котлов по горячей воде при мощности 24 кВт - 590 л/час, при мощности 30 кВт - 725 л/час (при разности температур входной холодной и выходной горячей воды в 35 °C).

Индекс котла	Тип котла	Система отвода отходящих газов	Диапазон мощности, кВт	Стоимость, €
WH1D262	2-х-контурный	Принудительная	10.7-24.8	675
WH1D263	2-х-контурный	Принудительная	13.2-31.0	758
WH1D268	2-х-контурный	Естественная	10.5-24.0	641
WH1D269	2-х-контурный	Естественная	13.0-30.0	720
WH1D274	1-контурный	Принудительная	10.7-24.8	646
WH1D513	1-контурный	Принудительная	13.2-31.0	726
WH1D277	1-контурный	Естественная	10.5-24.0	613

Настенные 2-х-контурные газовые котлы VITOPEND 111-W мощностью 10.5-30 кВт со встроенной модулируемой атмосферной горелкой



Поставляются модификации котлов как с отбором воздуха для горения из помещения установки (отходящие газы отводятся естественной тягой), так и с отбором воздуха для горения извне (с принудительной системой отвода отходящих газов, в том числе с выводом через стену помещения, в котором установлен котел). Мощность котлов в режиме подготовки горячей воды - 30 кВт, в режиме отопления - 24 кВт или 30 кВт.

Панель управления с жидкокристаллическим дисплеем, возможно подключение воздушного термостата.

Встроенный бойлер 50 л

Встроенные циркуляционный насос, 3-х-ходовой переключающий клапан, предохранительный клапан и расширительный бак на отопление емкостью 8 л.

Производительность котлов по горячей воде (при разности температур входной холодной и выходной горячей воды в 30 °C) - 725 л/час.

Индекс котла	Система отвода отходящих газов	Диапазон мощности в режиме отопления, кВт	Диапазон мощности в режиме ГВС, кВт	Стоимость, €
WHSB045	Естественная	10.5-24.0	10.5-30.0	1753
WHSB046	Естественная	10.5-30.0	10.5-30.0	1775
WHSB047	Принудительная	10.5-24.0	10.5-30.0	1861
WHSB048	Принудительная	10.5-30.0	10.5-30.0	1909

Стоимость оборудования указана в EURO, с учетом НДС.

Оплата - в рублях РФ по внутреннему курсу фирмы Viessmann (с 11.04.2018 - **74.00 руб./EURO**)

Вертикальные бойлеры Vitocell-V 100 (тип CVA) емкостью 160-1000 л с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect



Для защиты от коррозии в бойлерах установлен магниевый анод (пассивная защита), либо может быть установлен электрод активной анодной защиты. Змеевик греющего контура доходит до дна емкости и равномерно прогревает весь объем воды.

Бойлеры емкостью от 300 л снабжены фланцевыми отверстиями для чистки.

Емкость	Мощность теплообменника	Производительность за первые 10 мин.	Длительная производительность	Стоимость, €
160 л	36 кВт	208 л	884 л/час	985
200 л	36 кВт	257 л	884 л/час	1020
300 л	48 кВт	403 л	1192 л/час	1352
500 л	64 кВт	600 л	1572 л/час	2302
750 л	111 кВт	791 л	2727 л/час	3709
1000 л	123 кВт	931 л	3033 л/час	4885

Вертикальные бойлеры Vitocell-V 300 (типы EVA и EVI) емкостью 130-500 л из нержавеющей стали



Длительный срок службы благодаря коррозионностойкому баку из высококачественной нержавеющей стали.

Змеевик греющего контура доходит до дна емкости и равномерно прогревает весь объем воды.

Бойлеры типа EVI снабжены фланцевыми отверстиями для чистки.

Тип, емкость	Мощность теплообменника	Производительность за первые 10 мин.	Длительная производительность	Стоимость, €
EVA, 130 л	33 кВт	196 л	823 л/час	1590
EVA, 160 л	36 кВт	233 л	884 л/час	1812
EVA, 200 л	55 кВт	319 л	1273 л/час	2235
EVI, 200 л	63 кВт	329 л	1683 л/час	2444
EVI, 300 л	82 кВт	450 л	2027 л/час	3101
EVI, 500 л	85 кВт	627 л	2075 л/час	4955

Примечание: мощности теплообменников и производительности бойлеров даны для температуры входной холодной воды в 10 °С, температуре выходной горячей воды в 45 °С и температуре греющего контура в 85 °С

Стоимость оборудования указана в EURO, с учетом НДС.

Оплата - в рублях РФ по внутреннему курсу фирмы Viessmann (с 11.04.2018 - **74.00 руб./EURO**)

Котлы стальные VITOPLEX для эксплуатации с жидкотопливной или газовой вентиляторной горелкой



Поставляются со следующими типами автоматики:

Vitotronic 100 GC3 - термостатный регулятор, температура подающей линии задается пользователем

Vitotronic 100 GC1B - цифровой регулятор, температура подающей линии задается пользователем, автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС), возможность интегрирования в многокотловую установку под управлением каскадного контроллера Vitotronic 300-K MW1B.

Vitotronic 200 GW1B - микропроцессорный регулятор, погодозависимое управление температурой теплоносителя, программируемое переключение суточных и недельных режимов работы, автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС).

Vitotronic 300 GW2B - микропроцессорный регулятор, погодозависимое управление температурой теплоносителя, программируемое переключение суточных и недельных режимов работы, автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС), поддержка 2-х дополнительных контуров отопления с управляемыми контроллером смесителями, автоматический режим приготовления горячей воды в бойлере (приоритет ГВС). Для каждого контура со смесителем необходим блок управления приводом смесителя или комплект привода смесителя (приобретаются отдельно).

VITOPLEX 100 тип PV1 мощностью 150-620 кВт

Автоматика	Вариант поставки	Стоимость, €						
		150 кВт	200 кВт	250 кВт	310 кВт	400 кВт	500 кВт	620 кВт
Vitotronic 100 GC3	Без горелки	4045	4461	4903	5525	6432	7419	8109
Vitotronic 100 GC1B	Без горелки	4391	4807	5249	5871	6778	7765	8455

VITOPLEX 200 тип SX2 мощностью 90-560 кВт

Автоматика	Вариант поставки	Стоимость, €							
		90 кВт	120 кВт	150 кВт	200 кВт	270 кВт	350 кВт	440 кВт	560 кВт
Vitotronic 100 GC1B	Без горелки	4507	4813	5452	6409	7841	9012	10257	10975
	С диз. горелкой Vitoflame 100	6983	7288	7978	8935	10414	—	—	—
	С газ. горелкой Vitoflame 100	8354	8857	9616	10572	—	—	—	—
Vitotronic 200 GW1B	Без горелки	5173	5478	6118	7075	8507	9677	10923	11640
	С диз. горелкой Vitoflame 100	7648	7953	8644	9600	11079	—	—	—
	С газ. горелкой Vitoflame 100	9019	9523	10281	11238	—	—	—	—
Vitotronic 300 GW2B	Без горелки	5556	5861	6501	7458	8890	10061	11306	12024
	С диз. горелкой Vitoflame 100	8031	8337	9027	9984	11463	—	—	—
	С газ. горелкой Vitoflame 100	9402	9906	10664	11621	—	—	—	—

VITOPLEX 300 тип TX3 мощностью 90-500 кВт

Автоматика	Вариант поставки	Стоимость, €							
		90 кВт	115 кВт	140 кВт	180 кВт	235 кВт	300 кВт	390 кВт	500 кВт
Vitotronic 100 GC1B	Без горелки	5700	6392	7022	7864	8918	10522	12558	14952
	С диз. горелкой Vitoflame 100	8342	9034	9723	10564	11701	13305	—	—
	С газ. горелкой Vitoflame 100	9546	10437	11186	12027	—	—	—	—
Vitotronic 200 GW1B	Без горелки	6366	7058	7688	8530	9584	11187	13224	15618
	С диз. горелкой Vitoflame 100	9008	9700	10388	11230	12208	13971	—	—
	С газ. горелкой Vitoflame 100	10212	11102	11851	12693	—	—	—	—
Vitotronic 300 GW2B	Без горелки	6749	7441	8071	8913	9967	11570	13607	16001
	С диз. горелкой Vitoflame 100	9391	10083	10771	11613	12750	14354	—	—
	С газ. горелкой Vitoflame 100	10595	11486	12234	13076	—	—	—	—